

# Sui Sui SINGLE

単水栓用

低コスト・短工期が特徴の後付け式自動水栓。  
感染防止対策で水栓の「非接触化」が急務な現場に最適です。



今、お使いの水栓のハンドルを取り外し、かぶせるだけで自動水栓に早変わり!

電池式

電源工事不要

## 取付方法

商品の一例:SS1Vの場合(立水栓用 後付タイプ)



① ハンドル部分をとる



② アダプタを取り付ける



③ 本体を被せ固定



④ 電池を装着し完成

### 立水栓用 後付タイプ



SS1V

立水栓のハンドルを取り外し、自動水栓を後付け。

【取付可能な水栓品番(メーカー)】  
T205(TOTO)、LF-1(LIXIL)、7000(KAKUDAI)  
K5(KVK)、Y50J(SANEI)

※自動水栓は屋外でのご使用はお控えください。  
※吐水量は既設の止水栓で調節します。

### 壁付水栓用 取替タイプ



SS1H20

一般的な壁付水栓を取り外し、専用止水栓を設置することで自動水栓に交換できます。

### 立水栓用 取替タイプ (ダブルセンサー)



SS2VBN

吐水口先端と本体天面の2箇所にセンサーを搭載した高性能タイプの自動水栓です。

穴径:25~28ミリ 高さ込み厚:10~30ミリ  
※穴径35ミリ以上の取付穴に設置する場合は、別売の「自動水栓取付アダプター(SS2VBN用)SS2PA」をご使用ください。

株式会社ミナミサワ

価格のお問い合わせ等、詳細については **かんでんEハウス**までご連絡ください。



関西電力グループ power with heart

かんでんEハウス株式会社 営業統括部